

Anleitung Aufhängevorrichtung für die Dondolo-Baby-Hängematte

Montage- und Sicherheitshinweise

- ☺ Befestigen Sie die Hängematte nur an Gegenständen, wie Decken, Balken usw., die der auftretenden Belastung standhalten. Ziehen Sie bei Unsicherheit der Montage einen Fachmann hinzu, insbesondere bei einer Täfer-, Gipsdecke usw.
- ☺ **Montage im Dübel:** Bohren Sie ein Loch von mind. 70 mm Tiefe und von 12 mm Durchmesser in die Decke, wobei der Dübel ganz eingesetzt werden soll. Wenn Sie den Dübel tiefer einsetzen, können Sie später das Loch mit etwas Spachtelmasse zukitten.
- ☺ **Montage in Holz:** Bohren Sie ein Loch von mind. 50 mm Tiefe und je nach Holzart und -festigkeit von 6-8 mm Durchmesser.
- ☺ Stecken Sie das Sicherungselement auf und montieren Sie dieses so, dass die Hakenöffnung geschlossen ist.
- ☺ Schrauben Sie die Hakenschraube ein bis das Sicherungselement an die Decke stösst.
- ☺ Überprüfen Sie die Festigkeit der Hakenschraube indem Sie sich mit Ihrem Körpergewicht dranhängen. Überprüfen Sie regelmässig alle belastende Teile.
- ☺ Öffnen Sie das Sicherungselement vom freien Schenkel, so dass die Hakenöffnung freigegeben wird.
- ☺ Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, die Hängematte möglichst tief über eine weiche Unterlage zu hängen.



ERISANA 

Kappelermatte 8, CH - 8926 Kappel am Albis
Tel. ++41 44 7643841 Fax ++41 44 7643842
info@erisana.ch - www.erisana.ch