DONDOLO-Baby-Hängematte

Liebe Eltern, liebe Baby-BetreuerIn

Wir gratulieren Ihnen zum Besitz dieser beliebten Baby-Hänge-matte. Auf einer Reise auf Borneo habe ich in einem Longhouse bei einem Stamm der Penan eine solche Hängematte entdeckt und war völlig fasziniert davon. Die Hängematte mit dem Kleinsten des Stammes war in einer Veranda aufgehängt und jeder Vorbeigehende gab ihr einen kräftigen Schubs. Schreien habe ich das Baby nie gehört. Nun hatte ich die besten Erfahrungen mit meinem Sohn gemacht als er klein war. Wohlig geborgen und geschützt in dieser Hängematte entspannte und beruhigte er sich schnell und schwebte sanft in den Schlaf. Schaukeln entspricht einem Grundbedürfnis eines Säuglings! Zur optimalen Anwendung der Hängematte erhalten Sie folgende

Anleitung

Sie erhalten folgenden Teile:

- 1 Hängematte aus Bio-Baumwolle
- 1 Matratze mit Schafwolle gefüllt
- 1 Matratzenbezug
- 1 Stahlfederbezug
- 1 Tasche zum Transport
- 1 Holzbügel aus Esche
- 1 Stahlfeder, belastbar bis 20 kg, mit integriertem Sicherheitsseil
- 1 schraubbares Kettenglied
- 1 Hakenschraube 10 mm
- 1 Universaldübel 12/70 mm
- 1 Nylonseil 5 mm ca. 2 Meter, Reisskraft ca. 150 kg



Hinweise zur Montage

- © Befestigen Sie die Hängematte nur an Gegenständen, wie Decken, Balken usw., die der auftretenden Belastung standhalten. Wir empfehlen bei der Montage einen Fachmann hinzuzuziehen insbesondere bei Unsicherheiten, einer Täfer-, Gipsdecke oder Ähnlichem.

© Montage in Holz: Bohren Sie ein Loch von mind. 50 mm Tiefe und je nach Holzart

und -festigkeit von 6-8 mm \emptyset .

Stecken Sie das Sicherungselement auf und montieren Sie dieses so, dass die Hakenöffnung geschlossen ist (siehe Skizze).

© Schrauben Sie den Schaukelhaken ein bis das Sicherungselement an den Befestigungsgegenstand stösst.

© Ueberprüfen Sie die Festigkeit der Hakenschraube indem Sie sich mit Ihrem Körpergewicht dranhängen. Ueberprüfen Sie regelmässig alle belastende Teile.

© Oeffnen Sie das Sicherungselement (gemäss Skizze) vom freien Schenkel, so dass die Hakenöffnung freigeben wird.

- © Montieren Sie den Stahlfederbezug.
- ② An die Hakenschraube oder an das Nylonseil 5mm, mit welchem Sie die Hängematte tiefer hängen können, hängen Sie nun die Stahlfeder so dass das Sicherungsseil nach unten hängt. Knoten des Nylonseils 5 mm überprüfen!
- © Oeffnen Sie das schraubbare Kettenglied fädeln Sie den Stoff in der Mitte oben (unten ist der doppelt genähte Stoff) durch das Kettenglied.
- Hängen Sie das Kettenglied durch die untere Oese der Stahlfeder und das Sicherheitsseil und schrauben Sie das Kettenglied ganz zu.
- © WICHTIG: Das Sicherheitsseil muss zusammen mit der unteren Oese der Stahlfeder im schraubbaren Kettenglied montiert sein!
- © <u>Sicherheitsseil immer in der Stahlfeder lassen!</u>
- © Ziehen Sie den gebüschelten Stoff durch die Kerben des Holzbügels. Zum Regulieren der horizontalen Lage, ziehen Sie den Stoff nach



- rechts oder links durch das Kettenglied und schieben Sie den Holzbügel in die gewünschte Position nach.
- © Ueberprüfen Sie regelmässig, ob die Hakenschraube fest in der Decke sitzt und ob alle Teile gut geschlossen und befestigt sind. Sollte ein Nylonseil angescheuert sein, so muss es ersetzt werden.
- © Legen Sie die Matratze in die Hängematte.
- © Nun können Sie das Baby in die Hängematte legen.
- © Knoten Sie die Bändel zu; diese können je nach Grösse des Kindes enger oder weiter gebunden werden.
- © Das Baby wird durch einen kleinen Schubs sanft in den Schlaf gewiegt. Die Stahlfeder schwingt bereits ab 3 kg und ist belastbar bis 20 kg Gewicht.

Waschanleitung

- © Die Hängematte kann bis 95° gewaschen werden (Kettenglied entfernen). Achtung: Der Stoff geht ca. 8% ein! Bügeln auf Stufe Baumwolle.
- © Die Matratze von Hand mit Schafwollwaschmittel waschen.

Sicherheit

- ⑤ Die Belastbarkeit aller Teile ist erheblich grösser als erforderlich. Stahlfeder jedoch nicht mit mehr als 20 kg belasten! Sicherheitsleine nie aus der Stahlfeder entfernen!
- © Ueberprüfen Sie regelmässig, ob die Hakenschraube fest in der Decke sitzt und ob alle Teile gut geschlossen und befestigt sind. Sollte ein Nylonseil angescheuert sein, so muss es ersetzt werden.
- © Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt! Die Dondolo-Baby-Hängematte ist kein Spiel- und Turngerät!! Der Hersteller lehnt jegliche Haftung bei Unfällen ab. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen die Hängematte möglichst tief über eine weiche Unterlage zu hängen. Benutzen Sie die Hängematte nicht, wenn das Kind sich aufsetzen, knien oder sich selbst hochziehen kann. Benutzungsalter: 0-9 Monate.
- Achten Sie auf grössere Kinder und Haustiere.
- © Stellen Sie die Hängematte nicht in die Nähe von offenen Feuern oder anderen starken Hitzequellen wie elektrischen Heizstrahlern, Gasöfen usw.
- © Ueberprüfen Sie regelmässig alle Teile und verwenden Sie diese nicht mehr, falls Anzeichen von Beschädigung oder übermässigem Verschleiss sichtbar sind.
- © Die Dondolo-Baby-Hängematte erfüllt alle Anforderungen gemäss des Gerätesicherheitsgesetzes.

Garantie

- © Garantie auf Herstellungsfehler: 2 Jahre ab Kaufdatum.
- © Diese Garantie trifft nicht auf Abnutzungserscheinungen oder auf Schäden durch unsachgemässe Handhabung.

Tipps und Tricks

- © Binden Sie eine Schnur an den Holzbügel und ziehen Sie die Schnur durch die Befestigung an der Decke. So können Sie das Baby bequem vom Sofa aus schaukeln und es kann ohne abgelenkt zu werden einschlafen.
- © Um die Hängematte an verschiedenen Orten aufhängen zu können, bieten wir Ihnen als Zubehör zusätzliche Aufhängesets sowie die Türrahmenklammer an.
- © Die Baby-Hängematte kann bequem auf Reisen, Camping etc. mitgenommen werden. Seil zum Aufhängen nicht vergessen!

Zubehör

Zusätzl. Aufhängeset (Dübel + Hakenschraube)
Türrahmenklammer
Matratzenbezug
Rollständer (Kleiderkonfektionsständer)
(* Sperrgut-Versand, nur Schweiz)

Fr. 15.- / EUR 11.-Fr. 30.- / EUR 22.-Fr. 12.- / EUR 8.50 Fr. 128.- *



Kappelermatte 8, CH - 8926 Kappel am Albis Tel. ++41 44 7643841 Fax ++41 44 7643842

info@erisana.ch www.erisana.ch