

Quelques suggestions

- ☺ Nouez une ficelle au bâton en frêne et attachez-la au crochet à tire-fonds. Cela vous permet de balancer le bébé depuis votre divan, et il s'endormira sans être distrait par votre présence.
- ☺ Afin de pouvoir suspendre le hamac à plusieurs endroits, nous avons à votre disposition des sets de montage supplémentaires, ainsi que la pince pour cadres de portes.
- ☺ Le Hamac Bébé Dondolo peut vous rendre de précieux services lors de voyages à l'hôtel, en camping, etc. (n'oubliez pas la corde et la pince de fixation!).

Accessoires

Set de montage (cheville, crochet à tire-fond)	fr. 15.- / EUR 11.-
Pince de fixation pour cadres de portes	fr. 30.- / EUR 22.-
Housse matelas	fr. 12.- / EUR 8.50
Support roulant (porte-vêtements)	fr. 128.-*
(* marchandise encombrante)	



Edith Rieser, Kappelermatte 8, 8926 Kappel a.A.

Tél. ++41 44 7643841 Fax ++41 44 7643842

info@erisana.ch www.erisana.ch

Important : Veuillez lire attentivement les instructions avant l'utilisation

Hamac Bébé DONDOLO

Chers parents, chers fans de bébés,

Félicitations! Vous êtes maintenant propriétaires du Hamac Bébé Dondolo tant apprécié! Lors d'un voyage à Borneo, j'ai découvert l'utilité des ces hamacs. J'ai été captivé par le mode de vie de la tribu des Penan. Le village au complet s'était rassemblé sous la véranda d'une demeure (« longhouse »), où était suspendu un hamac. Chaque villageois tenait à bercer le dernier-né de la famille. A aucun moment j'ai entendu le bébé crier ou pleurer. Sans hésiter j'ai adopté pour mon fils ce « berceau » très pratique en forme d'alcôve. Mon enfant, se sentant ainsi protégé et en sécurité dans le hamac, se calme rapidement et s'endort paisiblement.

Le bercement est une nécessité fondamentale qui favorise le développement d'un enfant. Afin d'optimiser l'emploi du hamac, nous vous joignons les

Indications de montage


Contenu de la livraison :

- 1 hamac en coton bio
- 1 matelas en laine de brebis
- 1 housse de matelas
- 1 fourre pour le transport
- 1 bâton en bois de frêne
- 1 ressort en acier avec cordelette de sécurité et housse
- 1 maillon à visse
- 1 crochet à tire-fond 10 mm avec pièce de sécurité
- 1 cheville 12/70 mm
- 1 cordelette en nylon de 2 mètres (résistance 150 kg)



Indications pour le montage

- ☺ Veuillez lire toutes les indications avant de les effectuer.
- ☺ Définissez une place appropriée et accrochez le hamac uniquement à des objets et dans des matériaux résistants. En cas d'incertitude (p.e. plâtre, gypse, bois friable) nous recommandons de faire effectuer le montage par un spécialiste.
- ☺ **Montage avec cheville** : Percez un trou dans le plafond d'une profondeur de min. 70 mm et d'un diamètre de 12 mm, afin que la cheville y disparaisse entièrement. Si elle y entre plus profondément, vous pourrez toujours masquer les bords du trou avec du gypse (une fois le crochet à tire-fond installé).
- ☺ **Montage sans cheville (dans du bois)** : choisissez un élément porteur (p.e. poutre) et percez-y un trou d'une profondeur de min. 50 mm et d'un diamètre de 6-8 mm, selon le genre de bois.
- ☺ Installez l'élément de sécurité de sorte que l'ouverture du crochet soit fermée (voir dessin).
- ☺ Vissez le crochet à tire-fond au maximum (l'élément de sécurité doit toucher la surface de traction où vous venez de percer le trou).
- ☺ Suspendez-vous au crochet pour en vérifier la stabilité.
- ☺ Fixez le ressort (emballé par la housse de ressort) au crochet ou à la corde, qui fait alors office de rallonge. Suspendez le hamac aussi bas que possible. La cordelette de sécurité doit pendre librement vers le bas. Vérifiez la stabilité du nœud.
- ☺ Testez l'installation (traction du ressort max. 20 kg!).
- ☺ Dévissez le maillon à visse.
- ☺ Froissez le tissu du haut du hamac (le bas possède une couture double) et enfillez-le dans le maillon dévissé. Suspendez ce dernier au ressort et à la cordelette (important !), et vissez ensuite le maillon. N'enlevez jamais la corde de sécurité du ressort !
- ☺ Ecartez les pans du hamac et enfillez le tissu dans les encoches du bâton, tout en froissant le tissu pour qu'il reste pincé. Pour ajuster l'horizontale du hamac, tirez plus ou moins le tissu au travers du maillon à visse, puis équilibrez le bâton.
- ☺ Posez le matelas dans le hamac.



- ☺ Contrôlez la solidité de l'installation.
- ☺ Vous pouvez alors accommoder le bébé dans le hamac.
- ☺ Nouez les rubans (plus ou moins serrés selon la taille du bébé).
- ☺ Par un léger balancement, votre bébé se laissera bercer dans son sommeil. L'élasticité du ressort fait son effet dès 3 kg et jusqu'à maximum 20 kg.

Instruction pour le lavage

- ☺ Enlevez le maillon à visse du hamac. Le Hamac Bébé Dondolo peut être lavé à la machine jusqu'à 95°. Attention: Le tissu se rétrécit d'environ 8%! Repasser avec le fer réglé sur „cotton“.
- ☺ Le matelas peut être lavé à la main.

Sécurité

- ☺ La charge maximale supportée par toutes les pièces est considérablement plus élevée que nécessaire. Cependant, ne chargez jamais le ressort en acier de plus de 20 kg! N'enlevez jamais la corde de sécurité du ressort !
- ☺ Contrôlez régulièrement que le crochet à tire-fond soit toujours bien fixé au plafond et que toutes les pièces soient bien fixées et montées correctement. Ne les utilisez plus et changez-les si elles présentent des signes d'usure.
- ☺ Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance! Le producteur décline toute responsabilité en cas d'accident par négligence. Le Dondolo n'est conçu ni comme jouet ni pour faire de la gymnastique. Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons de suspendre le hamac aussi bas que possible au-dessus d'une base tendre. N'utilisez plus le hamac lorsque le bébé sait s'asseoir, s'accroupir ou ramper. Age idéal : 0-9 mois.
- ☺ Surveillez les enfants plus âgés et les animaux !
- ☺ N'installez pas le hamac à proximité d'un feu ou d'une source de chaleur excessive, telle que réchaud/radiateur à gaz ou électrique, etc.
- ☺ Le Hamac Bébé Dondolo remplit les conditions selon la loi de sécurité d'objets TÜV.

Garantie

- ☺ Garantie sur défauts de fabrication: 2 années dès l'achat.
- ☺ Ne pas valable pour des dommages dus à l'usure ou un usage non conforme.